



15
anos

proporcionando
segurança ao
desenvolvimento.

SUPREMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO LTDA

R: Paschoal Nigro Sobrinho Nº 550, Bairro Jardim São José/Bocaina - S.P.

Fone: (14)3666-1781 / 3666-2308 CNPJ:02.674.557/0001-33/ I.E.:217.006.435.118

www.supremaluvvas.com.br

FICHA TÉCNICA

Produto: Calça em aramida carbono aluminizado.

Cod.: 4511-1

Descrição: Calça em aramida carbono aluminizado com forração interna.

Aplicação:



Calor radiante



Calor Convectivo



Calor condutivo



Respingo de metais (fe)

Respingo de metais(Al)

Chamas



Arco Voltaico

Combate a incêndio

Vibrações

Observações: Tam.: P () M () G (X) GG () EXG ()





Certificado de Aprovação - C.A.

33.162

Composição: Calça de segurança, confeccionado em aramida carbono aluminizado, velcro e cordão para melhor ajuste. Forração interna frontal com tecido de algodão antichamas. Costurado com linha de aramida.

Características principais (matéria Prima)

Aramida Carbono Aluminizado.
Tecido algodão antichama.
Linha de aramida.

NORMA		Requisito	Desempenho
ISO 11611	ISO 11612	A- Propagação de chamas	0 ao 3
 CLASSE 2	 A1 B3 C3 D3 E3 F3	BX- Calor convectivo	0 ao 3
		CX- Calor Radiante	0 ao 4
		DX- G. quant. Metais fundidos (Al. 780°C)	0 ao 3
		EX- G.quant. Metais fundidos (Fe. 1400°C)	0 ao 3
		FX- Calor por contato	0 ao 3

Classe 1: Proteção contra técnicas e situações de soldagem menos perigosas, tais como:
Soldagem a gás, soldagem MIG, soldagem micro plasma, solda elétrica.

Classe 2: Proteção contra técnicas e situações de soldagem mais perigosas, tais como:
Solda alétrica, oxi-acetileno, corte de plasma, etc...

Valor "0" significa que o EPI não é indicado para o risco em questão.

Letra "X" significa que o EPI não foi ensaiado para o risco em questão.

Customização: Costura e acabamento em linha de aramida, fechamento em velcro e ajuste em cordão.

Utilização: Proteção das pernas e membro inferiores do usuário contra agentes Térmicos.

Higienização: Lavar a seco, não utilizar alvejante ou corante, não armazenar dobrado.
Limpar Face aluminizada com pano úmido, secagem natural a sombra.

Validade do EPI: Cinco (5) anos apartir da data de fabricação. Armazenar as vestimentas em locais arejado, sem incidência de calor ou umidade.

Data Limite da Vida Util do EPI: Substituir o EPI (Equipamento de proteção Individual) quando houver ruptura ou danos ao tecido.

* Todas as vestimentas de segurança tem como objetivo proteger o usuário contra os riscos para os quais foram planejados.

* Verificar com cuidado se esse modelo atende as necessidades de segurança.

Contato: contato@supremaluvvas.com.br - Pedro Bezerra

atendimento@supremaluvvas.com.br - Vanessa S. Brevelhier